

VORRAUSSETZUNGEN FÜR BELICHTUNGSFÄHIGE D A T E N

DruckhausSchmücker

Programme & Formate

Legen Sie Ihr Dokument bitte immer im Endformat an.

Alle verwendeten Schriften und Feindaten bitte beilegen.

Alle Farben müssen in 4c-Auszügen und/oder in Sonderfarben angelegt sein. Auch die in den Grafiken bzw. Duplexen enthaltenen Sonderfarben müssen richtig definiert sein. Alle nicht benutzten Farben löschen.

QuarkXpress 4.1 (ältere Dokument-versionen werden nicht mehr unterstützt); Adobe Photoshop 5.5; Pagemaker 6.5; Rag Time 5.5

FreeHand 8.0: Alle druckenden Ebenen aktivieren. Alle Texte in Pfade konvertieren.

CorelDraw 8: Liefern Sie jede Seite einzeln als exportiertes Adobe Illustrator (AI) an. Wandeln Sie bitte alle Schriften in Kurven bzw. Pfade um.

PDF: Bitte folgende Einstellungen beachten · alle Komprimierungseinstellungen deaktivieren · keine Neuberechnung von Bildern durchführen · alle Fonts einbetten.

Word: Da Word kein belichtungsfähiges Satz- und Layoutprogramm ist, benötigen wir eine Postscript-Datei. Word-Dateien werden deswegen nur zur Texterfassung angenommen. TIPP für Manuskripte: Um Satzkosten zu sparen, verwenden Sie keine Textformatierung in Word (z.B. Tabulatoren, Spalten, mehrere Leerzeichen hintereinander)

Daten & Farben

Die Bildschirmdarstellung ist nicht verbindlich.

Kontrollieren Sie die Farben in Ihrem Dokument anhand von Farbfächern und Farbbüchern oder lassen Sie sich vor Drucklegung ein Proof erstellen!

Beachten Sie, daß aus drucktechnische Gründen eine Rasterfläche unterhalb von 5% nicht möglich ist!

Stellen Sie CMYK-Modus, Graustufen oder Bitmap ein! Bitte keinen LAB- oder RGB-Modus verwenden, da es sonst zu Farbverschiebungen kommt!

- Außer CMYK alle weiteren Kanäle/Masken vor Datenanlieferung löschen!
- Bitte keine eigenen Farbprofile verwenden.
- Überprüfen Sie eventuelle Überfüllungen!

Bild-Speicher-Format: TIFF oder EPS-Format im Farbmodus CMYK- oder Graustufen (kein Pict, BMP, JPEG, GIF o.ä.)

Auflösung: für optimale Ergebnisse im 60er Raster benötigen wir eine Mindestauflösung von 120 Pixel/cm oder 304,8 Pixel/Inch bzw. 300 dpi; Strichscans benötigen mind. 240 Pixel/cm oder 609,3 Pixel/Inch bzw. 600 dpi

Anschnitt: Objekte, bei denen das Druckbild bis zum Papierrand reicht, müssen an den Außenseiten mit 3 mm Beschnitt versehen werden.

Datenträger

CD, JAZ, 3,5" Disketten

Datenversand

ISDN-MAC: 0 23 73/93 94-25

E-Mail: info@druckhaus-schmuecker.de

Wichtig!

Immer einen Kontrollausdruck mitliefern.

Zusätzliche Arbeiten wie Autorenkorrekturen, Bildretuschen oder Aufwendungen durch fehlende/fehlerhafte Dateien werden nach anfallendem Aufwand zusätzlich berechnet.

Auftragserteilung

Checkliste für die benötigten Auftragsinformationen:

- Name des Druckobjekts
- Auflage
- Endformat
- Seitenumfang
- Farben Vorder-/Rückseite (z.B. 4/4-bg. Euroskala)
- Papiersorte und -gewicht
- Weiterverarbeitung (Falzart, Nuten, Bohren, etc.)
- Zeitpunkt der Datenanlieferung (Datenträger oder Online)
- genaue Bezeichnung der Daten
- gewünschter Fertigstellungstermin
- Lieferung/Abholung
- Rechnungs-/Lieferanschrift

